



## Komfortowe telefony systemowe Slican CTS-220

Wielofunkcyjne, przyjemne w obsłudze, łatwe w instalacji telefony systemowe Slican. Do wyboru model klasyczny CTS-220.CL z opcjonalnym modułem Bluetooth lub telefon VoIP - CTS-220.IP z możliwością instalacji modułu WiFi zamiennie z modułem Bluetooth.



CTS-220.CL / 220.IP



CTS-220.CL / 220.IP z konsolą CTS-338

Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci centrali Slican dlatego z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania. Programowalne przyciski BLF pozwalają na indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów. Dla wygody i zwiększenia liczby przycisków szybkiego wyboru, użytkownik może podłączyć do telefonu systemowego serii CTS-220 do 4 konsol Slican CTS-338, zwiększając ilość programowalnych przycisków do 160.



### KOMFORT PRACY

Czytelny, podświetlany i duży wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu sprawi, że korzystanie z telefonu stanie się jeszcze bardziej wygodne. Odpowiednio wyprofilowana i lekka słuchawka oraz wysoka jakość dźwięku gwarantują zadowolenie użytkownika. Przyjazne menu oraz klawisze nawigacyjne pozwalają na szybkie korzystanie z całego zakresu funkcji. Przyciskiem programowalnym można przypisać szereg funkcji, usług lub numerów telefonicznych.



### FUNKcjONALNOŚĆ

Telefony systemowe Slican CTS-220 przeznaczone są do współpracy z centralami Slican<sup>1</sup>: NCP, IPL-256, IPM-032, IPU-14, IPS-08 (tylko CTS-220.IP), MAC-6400. Informacja o czasie trwania rozmowy i jej koszcie prezentowana jest na bieżąco na ekranie wyświetlacza. Podręczna historia połączeń przychodzących, wybieranych numerów czy połączeniach nieodebranych pozwala na wygodniejszą organizację pracy. Dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych umożliwia szybką komunikację z wybranym abonentem.



### WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Telefon CTS-220.CL może być wyposażony w moduł Bluetooth co pozwala na podłączenie bezprzewodowej słuchawki bluetooth z pomocą której możliwe jest odbieranie i prowadzenie rozmów telefonicznych. Telefon CTS-220.IP może być zainstalowany i użytkowany wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet. Dodatkową zaletą jest zasilanie z sieci LAN wg standardu PoE (Power over Ethernet), można w nim również zainstalować moduł Bluetooth lub moduł WiFi dzięki czemu telefon ma możliwość pracy w bezprzewodowej sieci WiFi (modułów Bluetooth i WiFi nie możemy stosować jednocześnie).



## Komfortowe telefony systemowe Slican CTS-220

DŹWIĘK	CTS-220.CL	CTS-220.IP
Tryb głośnomówiący "Hands Free"	TAK	TAK
Melodie dzwonka	TAK - 5	TAK - 5
Indywidualny dzwonek bramofonu	TAK	TAK
Płynna regulacja głośności dzwoneków i audio	TAK	TAK
<b>EKRAN I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA</b>		
Wyświetlacz monochromatyczny	TAK	TAK
Ilość linii tekstu / grafiki	5-LINIOWY	5-LINIOWY
Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty	TAK	TAK
Prezentacja czasu i kosztu połączenia	TAK	TAK
Podręczny spis połączeń wykonanych / odebranych / nieodebranych	TAK	TAK
Język menu wyświetlacza	PL / EN / GER	PL / EN / GER
Możliwość implementacji lokalnego języka	TAK	TAK
<b>KLAWIATURA</b>		
Klawisze menu / góra / dół / strzałki	TAK	TAK
Programowalne przyciski	TAK - 8	TAK - 8
Klawisze operacji głównych i funkcji	Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE / REDIAL	Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE / REDIAL
Przycisk trybu głośnomówiącego	TAK	TAK
Przycisk włączenia zestawu słuchawkowego	TAK	TAK
<b>FUNKCJE DLA POŁĄCZEŃ I KONTAKTÓW</b>		
Książka telefoniczna prywatna / publiczna / spis numerów	TAK	TAK
Optyczna sygnalizacja dzwonienia / nieodebranych połączeń	TAK	TAK
Funkcja Auto-Redial - automatyczne ponowne dzwonienie	TAK	TAK
Historia połączeń odebranych / nieodebranych / wybieranych numerów	TAK	TAK
Prezentacja numeru wybieranego i połączenia przychodzącego	TAK	TAK
Obsługa mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack	TAK	TAK
Nagrywanie rozmów - Slican Embedded Recording	TAK	TAK
Blokada / aktywacja telefonu (PIN użytkownika)	TAK	TAK
<b>REALIZOWANE FUNKCJE PBX</b>		
Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne	TAK	TAK
Sygnalizacja świetlna stanu zajętości linii wewnętrznych i miejskich	TAK	TAK
Poczta Głosowa	TAK	TAK
CLIR i CLIR chwilowy	TAK	TAK
Informacja o połączeniu oczekującym	TAK	TAK
Ręczne przekazywanie połączeń	TAK	TAK
Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności / zajętości	TAK	TAK
Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)	TAK	TAK
Funkcja „Nie przeszkadzać”	TAK	TAK
Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)	TAK	TAK
Funkcja „domofon” - otwieranie drzwi	TAK	TAK
Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)	TAK	TAK
Sterowanie automatyką	TAK	TAK
<b>DANE SPRZĘTOWE</b>		
Zasilanie z PBX / opcja - zasilacz 12V/1A	TAK	TAK
Kolor	SZARY/CZARNY	SZARY/CZARNY
Gniazdo słuchawek nagłownych z mikrofonem (wtyk RJ9) (max. Impedancja słuchawek 40 Ohm)	TAK	TAK
SWITCH – dwuportowy przełącznik sieci LAN	-	TAK
Gniazdo mikrofonu (mini-jack)	TAK	TAK
Moduł Bluetooth	OPCJA	OPCJA
Moduł WiFi (od firmware 1.12 dla NCP, 6.54 dla IPx, MAC i CCT)	-	OPCJA
<b>PRODUKTY POWIĄZANE</b>		
Centrale Slican <sup>1</sup> : NCP, IPL-256 / IPM-032 / IPU-14 / IPS-08 <sup>2</sup> / MAC-6400	TAK	TAK
Współpraca z konsolą CTS-338	TAK-MAX 4 KONSOLE	TAK-MAX 4 KONSOLE

<sup>1</sup> Centrale serii NCP z fw 1.06, serii IPx i MAC z fw 6.50 lub nowszym, <sup>2</sup> tylko CTS-220.IP